

## TECHNICAL SPECIFICATION SHEET

### WIRE MESH (SUS 304)

#### STAINLESS WIRE MESH

Wire No.	Mesh Count	Wire Diameter	Wire Diameter	Mesh Opening	Weight	Standard Roll Width
	mesh/inch	mm	S.W.G.	micron	kg/m <sup>2</sup>	cm
Wire Mesh 20	20	0.270				100
Wire Mesh 40	40	0.170	37.0	450	0.57	100
Wire Mesh 60	60	0.190	36.0	240	1.08	100
Wire Mesh 80	80	0.120	40.0	200	0.57	100
Wire Mesh 100	100	0.100	42.0	154	0.50	100
Wire Mesh 120	120	0.080	44.0	132	0.38	100
Wire Mesh 150	150	0.060	46.0	109	0.27	100
Wire Mesh 180	180	0.050	47.0	90	0.22	100
Wire Mesh 200	200	0.050	47.0	77	0.25	100
Wire Mesh 250	250	0.040	48.0	62	0.20	100
Wire Mesh 300	300	0.040	48.0	45	0.24	100
Wire Mesh 325	325	0.035	48.5	43	0.19	100
Wire Mesh 400	400	0.030	49.0	34	0.18	100

The technical data refer to new goods, are determined based on relevant standards and/or BENEPLIC standards. No claims whatsoever are justified by this datasheet. Any recourse to courts of law is excluded. Any persons using this datasheet consent to this agreement.

Our applications engineers determine the individual conditions of use and ensure an optimum filtration solution through a customized offer.

#### บริษัท เบนเฟด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ฝ่ายวิศวกรรมและควบคุมคุณภาพ

56 ซอยวิจิตรธรรมสาริต 43/1 ถนนสุขุมวิท 101/1

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

TEL. 02-747-8749, 08-7639-6564, 09-5251-5509

FAX. 0-2747-8750

LINE: @benephic

info@benephic.com

www.benephic.com